Leica CS20
Fiche Technique



Construit sur mesure

Le Leica CS20 est un carnet spécialement conçu pour fonctionner facilement avec le logiciel de terrain Leica Captivate. Son design et sa forme ergonomiques en font un outil confortable à tenir et à utiliser, ce qui améliore la productivité sur le chantier. Ce carnet est idéal pour toute une série de tâches de relevé et d'implantation, ce qui vous permet de mesurer et d'implanter rapidement un maximum de points.

Écran de 5"

Doté d'un écran haute résolution de 5 pouces, le carnet de terrain CS20 offre un affichage clair et détaillé de toutes les données topographiques. L'excellente visibilité de l'écran en plein soleil le rend parfait pour une utilisation sur le terrain, ce qui vous permet de travailler efficacement quelles que soient les conditions de luminosité.

Résistant et robuste

Le carnet CS20 est conçu pour une utilisation sur le terrain, avec un design hautement renforcé qui résiste à des conditions difficiles. Sa conception durable en fait l'outil parfait pour toutes vos tâches de mesure, assurant ainsi fiabilité et longévité dans des environnements exigeants.

Leica CS20





	Leica CS20 Basic	Leica CS20 LTE	Leica CS20 LTE Disto
SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME			
Système d'exploitation		Windows EC7	
Processeur		TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™- A9 MPCore™	
Mémoire (RAM)	1 Go	1 Go	2 Go
Stockage interne (maxi.)	4 Go	4 Go	4 Go
Taille (diagonale) et orientation (principale) de l'écran		5" (127 mm), paysage, lisible en plein soleil	
Résolution et type d'écran		WVGA 800 x 480, TFT couleur	
Poids (batterie comprise)	975 g	1007 g	1225 g
Taille (longueur x largeur x profondeur)		284 mm x 150 mm x 49 mm	
Autonomie		8 heures	
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES			
Résistance à la poussière / l'eau		IP 68	
Résistance aux chocs		1,2 m (4 pieds) / MIL-STD-810F, Méthode 514.5 – Cat24	
Temp. fonctionnement		-30°C à +60°C	
Température de stockage		-40°C à +80°C	
Norme militaire (MIL.-STD)		810F	
CONNECTIVITÉ			
SD/SDHC		✔	
Client USB		✔	
Hôte USB		✔	
Série RS232		✔	
Prise d'alimentation		✔	
Bluetooth® intégré		✔	
WLAN intégré		✔	
INTERFACE UTILISATEUR			
Écran tactile		✔	
Clavier tactile		✔	
Type de clavier		Clavier QWERTY	
Nombre de touches		67	
PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS			
DISTO™			✔
Modem cellulaire UMTS/LTE		✔	✔
Caméra à 5 MP	✔	✔	✔
Flash	✔	✔	✔
Boussole			✔
Accéléromètre			✔
Gyroscope			✔
Bluetooth® longue portée	✔	✔	✔
Pack d'extension		✔	✔
Chargeur interne			✔

Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Suisse. Tous droits réservés.
Leica Geosystems AG fait partie de Hexagon AB. 913456fr – 07.24

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Leica Geosystems AG s'effectue sous licence.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg, Suisse
+41 71 727 31 31

- when it has to be **right**

Leica Geosystems